

**特性:**

**1.物理性能**

- a、优良的热稳定性
- b、良好的机械性能
- c、长期耐老化
- d、良好的阻燃性 VW-1
- e、耐化学药品性高
- f、适用于水, 燃料, 油, 酸碱环境中

**2.电气性能**

- a、良好的电气绝缘性能
- b、良好的介电性能

**3.加工性能**

- a、使用半挤出加工
- b、可以对绞和多芯绞线
- c、按照 M22759 标准设计

**4.环保**

- a、符合 ROHS/REACH
- b、低烟

**应用:**

应用于海军司令部及国防部相关的各个部门。

**参考标准:**

MIL-W-22759/33

**概述:**



**结构描述:**

导体结构: 镀银铜导体, 正规绞合结构  
 绝缘材质: XLETFE (交联乙烯-四氟乙烯共聚物) 绝缘

| 美国军用电线                |           |                            |                   |              |              |              |      |
|-----------------------|-----------|----------------------------|-------------------|--------------|--------------|--------------|------|
| 额定温度: 200℃ 额定电压: 600V |           |                            |                   |              |              |              |      |
| 型号                    | 规格<br>AWG | 导体结构<br>(支/mm)<br>±0.005mm | 20℃导体电阻<br>(Ω/Km) | 导体直径<br>(mm) | 绝缘厚度<br>(mm) | 完成外径<br>(mm) |      |
|                       |           |                            |                   |              |              | 平均值          | 最大值  |
| M22759/33-30          | 30        | 7/38                       | 117.4             | 0.311        | 0.15         | 0.56         | 0.66 |
| M22759/33-28          | 28        | 7/36                       | 74.4              | 0.388        | 0.15         | 0.64         | 0.74 |
| M22759/33-26          | 26        | 19/38                      | 44.8              | 0.513        | 0.15         | 0.76         | 0.86 |
| M22759/33-24          | 24        | 19/36                      | 28.4              | 0.639        | 0.15         | 0.89         | 1.00 |
| M22759/33-22          | 22        | 19/34                      | 17.5              | 0.805        | 0.15         | 1.04         | 1.14 |
| M22759/33-20          | 20        | 19/32                      | 10.07             | 1.022        | 0.15         | 1.22         | 1.32 |

标志: 无标志

**SAE 色板**

| *颜色表  |       |       |       |       |
|-------|-------|-------|-------|-------|
| 00-黑色 | 01-白色 | 02-红色 | 03-黄色 | 04-绿色 |
| 05-蓝色 | 06-棕色 | 07-灰色 | 08-橙色 | 09-紫色 |

**包装**

| *包装      |               |          |          |    |
|----------|---------------|----------|----------|----|
| 型号.      | 包装方式- FT/roll |          |          | 3F |
| 10AWG    | ■ 500Ft       | □ 1000Ft | □ 2000Ft |    |
| 12~20AWG | □ 500Ft       | ■ 1000Ft | □ 2000Ft |    |
| 22-30AWG | □ 500Ft       | □ 1000Ft | ■ 2000Ft |    |

根据客户要求包装